



BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

KOMMENTARE DES MAKLERS

Hardly used, one owner and like new Hallberg Rassy 412 for sale due to personal circumstances. "Iolar Mara" is equipped for longer stay at any sea and easy to handle / sail, even with a smaller crew. Please study the equipment list. If you are seriously interested in this boat, please contact us.

Harald Padberg

TECHNISCHE DATEN

Маßе	12.60 x 4.10 x 1.99 (m)	Werft	Hallberg Rassy Varvs AB
Baujahr	2021	Kabinen	3
Material	GFK	Kojen	6
Motor(en)	1 x Volvo Penta D2-75 HP diesel	PS/kW	75.00 (PS), 55.20 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	contact Monnickendam

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Monnickendam B.V.	Telefon	+31 (0)299 65 63 50
Adresse	Hoogedijk 6	E-Mail	monnickendam@devalk.nl
	1145 PM Katwoude		
	NL		

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell HALLBERG RASSY 412

Typ Segelyacht Rumpflänge (m) 12,60 Wasserlinienlänge (m) 11,50 Breite (m) 4,10 Tiefgang (m) 1,99 Durchfahrtshöhe (m) 17,65 Stehhöhe (m) 1,96 Baujahr 2021

Lancierung Sept. 2021

Werft Hallberg Rassy Varvs AB

Land Schweden
Entwerfer German Frers

Gewicht (t) 11,1

Ballast (Ton) Blei - 4 tonnes

Netto tonnage 15,9 tonnes

CE Norm Α Rumpfmaterial GFK Rumpffarbe Weiß Art Kiel Wulstkiel Material Aufbauten GFK Stossliste ja Deckmaterial GFK Deck Finish Teak Deck Finish Aufbauten Teak Pflicht Bedeckung

Antifouling (Jahr) Neues Antifouling, Anodenwechsel, Rumpfpolitur und

Motorenservice September 2022.

Fenster Einfassung Aluminium

Bullauge Aluminium

Isolation ja



Treibstoftank (Liter) Edelstahl - 340 L.

Füllstandsanzeige (Treibstoftank) ja

Trinkwassertank (Liter) GFK - 530 L.

Füllstandsanzeige (Trinkwasser) ja

Fäkaelien Tank (Liter) Edelstahl - 2 X 70 L.

Füllstandsanzeige (Fakaelientank) Nein

Fäkaelien Tankablauf Deck Absaugstützen

Radsteuerung mechanisch

Not-Pinne ja

Weitere Info Rumpf Handgelegter GFK-Rumpf mit einer Sperrschicht auf

Vinylesterbasis. Der Rumpf ist oberhalb der Wasserlinie gegen Hitze und Kälte isoliert. Starke Motorfundamente sorgen für eine

effektive Schalldämmung.

Weitere Info Deck, Toerail, Cockpitsitze, Cockpit-Süllrand, Cockpitboden und

Badeplattform sind mit hochwertigem Teakholz in

Silikonkautschuk verlegt. Blei auf tiefe Bilge, mit Verstärkung

verschraubt mit 11 M24 Edelstahlbolzen.

Weitere Info

Unter der Maststütze befindet sich ein in die Rumpfversteifung

eingegossener Stahlträger. Die Ruderwelle aus rostfreiem Stahl ist mit zwei selbstausrichtenden Lagern für geringe Friktion montiert. Steuerrad von 122 cm Durchschnitt, mit Leder

bespannt.

Weitere Info Integrierte Scheuerleiste mit Brass Strip. Insgesamt 13 gerahmte

Bullaugen, davon neun zum Öffnen und vier fest.

UNTERKUNFT

Kabinen 3 Kojen 6

Einteilung Sechs Kojen; je zwei im Vorschiff und im Achterschiff, zwei

Seekojen durch Umbauen der Sitze im Salon. Die kojen haben

Leesegel

Salon Alle Holzarbeiten im Innenraum sind in hellem Mahagoni

seidenmatt lackiert, und der Fußboden ist aus lackiertem

Mahagoni mit Teak und holly.

Standhöhe Salon (m) 1,96 M.



Heizung Webasto Airtop Evo 55 diesel

Kartentisch ja
Achterkabine ja
Umbaubar Koje ja
Kombüse ja
Arbeitsfläche Coria

Arbeitsfläche Corian

Spülbecken Edelstahl

Herd Gas - Eno Double Ring

Ofen Eno
Dunstabsauge ja

Gas-Alarm Zwei Einheiten; eine in Augenhöhe

Kuhlschrank großer Kühlschrank mit drei Fächern, wassergekühlte

Kühleinheit

Gefrier Truhe ja

Warmwasser System 220V + Motor
Wasserdruk System elektrisch

GeschirrausstattungjaEignerkabineja

Länge Bett (m) Zwei 2,14 Meter lange Kojen, Fußende 68 cm, Achterende 206

cm

Kleiderschrank hängend/Schublad/Regale

Badezimmeren suiteToileten suiteToilette SystemhandbetriebHandwaschbeckenim Badezimmer

Dusche en suite

Weitere Info Der Toilettenraum enthält; Toilette, ein Waschbecken, eine

Dusche, ein Waschbecken, Hängeschränke und eine

Waschmaschine.

Gästekabine 1 Doppelbett

Länge Bett (m) mindestens 2,05 Meter lang, 1,52 Meter breit am vorderen Ende,

1,20 Meter breit am hinteren Ende

Kleiderschrank Regale und hängend



Waschmaschine in der Nasszelle

Weitere Info Elektrischer Gasschalter in der Kombüse

MASCHINEN

Motoranzahl

MarkeVolvo PentaTypD2-75 HP

PS 75
kW 55.20
Kraftstoffart Diesel
Installiert im Jahr 2021
Marschgeschwindigkeit (Kn) 6
Verbrauch (I/h) 3
Motorstunden 182

Kuhlungsystem Motor indirekte Wärmetauscher

Antrieb Saildrive

Motor bedienung Wireless

Gewende getriebe mechanisch

Bugschraube elektrisch

Heckschraube elektrisch

Exhaust wassergekühlt

Propeller Typ Flex-o-Fold

Propellerblatter 3
Hand Bilgenpumpe ja

Elektrische Bilgenpumpe Eine elektrische Notlenzpumpe mit hoher Kapazität.

Elektrische Anlage Zwei getrennte Stromkreise, einer für den Motorstart, der andere

für den allgemeinen Gebrauch

Starterbatterie 12V / 75 Ah

Versorgungsbatterie 4 x 12v 240 Ah deep cycle

BugschraubebatterieEinzelbatterie, gleichwertig mit ServicebatterieHeckschraubebatterieEinzelbatterie, gleichwertig mit Servicebatterie



Batterie Monitor Mastervolt monitor beim Navigationstisch

Batterie Ladegerät 12V 100A-230V, im

Hängeschrank in der Vorderkabine

Solar panele Ein 36-W-Solarpanel auf der Schiebeluke

Landstrom mit Kabel

Weitere Info Einziehbare Sleipner Bug- und Heckstrahlruder mit S-link

Docking-System.

Weitere Info 230 V Landanschluss, Isolator, Schutzschalterkabel,

Edelstahlanschluss

NAVIGATION

Kompass über Niedergang

Elektrisches Kompas integriert in Autopilot

3d echoloth ja Logge ja

UKW Ray63, DSC Klasse D, mit RAYMIC Repeater auf dem

Cockpitkompass konsole

Autopilot Raymarine p70 / Type II

Radar Raymarine Quantum 2 Q24D Doppler 18" Radar und GPS

Antenne, auf Edelstahlkonsole

GPS Raymarine Axiom-Pro 12, mit europäischen Karten

AIS Empfänger Raymarine AIS class B transponder

AUSRÜSTUNG

Feste Fenster ja
Spritzverdek ja
Bimini ja

Cockpit PolsterVier Cockpitkissen aus KapokCockpit TischFaltbarer Tisch für vier Personen

Badeplatform Integrierte Badeplattform auf dem Heckspiegel, mit Dusche und

Falltreppe

Badeleiter Edelstahl



Anker Delta 25 kg

Ankerkette 60 meter / 8 mm

Ankerwinde elektrisch

Beiboot Plastimo 3.10 rigid floor

Ausserborder Torquedo Travel 1103 C - Hocheffizienter Außenborder mit

integrierter 915 Wh Hochleistungs-Lithium-Batterie

Ausserborder Halterung am Heckkorb

See Reling Draht/Seil

Zupackenschiene (aufbauten) Teak

Seiten-Einstieg Seereling 2 X

Heckkorb ja

Bugkorb ja

Rettungsinsel Container - Group A - IS 9650

Rettungsinsel (Pers) 6
Sicherheits Rustung 6 X
Rettungsboje ja
Markierboje ja

Sicherheitsleine auf Deck

Horn

Luftdruck
Fenderkissen

6 X F5

Festmacher vier Leinen à 10 Meter, eine Leine à 20 Meter, alle 16 mm.

Reserve Teilen ja Werkzeug ja

Surround Sound System Fusion RA770

Lautsprecher im Pflicht 2 X
Lautsprecher im Kabin 2 X
Feuerloscher 3 X

Letzte Wartung Feuerloscher neue von Hallberg Rassy installierte Feuerlöschgeräte im Jahr

2021

Weitere Info Von Batsystems hergestellte Einstiegsleiter mit Empfängern an

Steuerbord- und Backbordtüren.

Weitere Info

Ankerwinde Lewmar mit Bedienelementen im Ankerkasten und

auf dem Kompassconsole



Weitere Info Fenderschutzplatte Hartholz

RIGG

Rig Fraktionell mit Backstagen

Stehendes GutDrahtseilMarke MastSeldénMaterial MastAluminiumSalings3 sets

Großsegel Elvstrøm EPEX mit 5 langen vertikalen Latten, 4 kleineren

oberen Latten.

Rollgroß Anlage Selden elektrische Roll-systeme EMS MAX.

Fock I Elvstrøm 105% Genua mit vertikalen Latten, EPEX, Furlex mit

EPEX.

Genua I Elvstrøm Bluewater Runner, mit der gleichen Ausstattung wie

Code Zero.

Code Zero Elvstrøm CODE ZERO Focksegel, Kevlar, mit Rollfock und

sonstiger Ausrüstung und Bugspriet.

Reff Vorrichtung Rollgross im Mast

Achterstag Spanner Talje

Baumniederhohler Gasdruckfeder

Primare Schot Winschen Einzelne elektrische Lewmar-Winsch an Steuerbord. Einzelne

manuelle Winsch an Backbord.

Fall Winschen Elektrische Winde an Steuerbord wird für Fallen verwendet.

Weitere Info extra Bugrolle mit Bugspriet für Code Zero



































































































